FICHA TÉCNICA

XKJ-801IA

El Equipo Hidroneumático LEO XKJ-801IA (1 HP) es una solución silenciosa y eficiente para el suministro de agua en aplicaciones domésticas e industriales.
Cuenta con motor monofásico de 220 V con bobinado de cobre, protección IPX4, aislamiento clase F y protección térmica, garantizando operación confiable.
Ofrece una altura de elevación de hasta 34.8 m y un caudal desde 10 L/min, ideal para viviendas, departamentos y oficinas.
Su construcción incluye cuerpo de hierro fundido, difusor en Noryl e impulsores en acero inoxidable 304, asegurando durabilidad y buen desempeño.

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	LEO
MODELO	XKJ-801IA
POTENCIA	1.0 HP
TENSIÓN	220V MONOFÁSICA
SUCCIÓN Y DESCARGA	1" X 1"
CAUDAL MIN. / ALTURA MÁX	10.0 L/MIN X 34.8 MTS
CAUDAL ÓPTIMO / ALTURA ÓPTIMO	30 L/MIN X 21.5 MTS
CAUDAL MÁX. / ALTURA MIN.	50 L/MIN X 9.8 MTS
SUCCIÓN MÁX	+8 M
GRADO PROTECCIÓN	IPX4
IMPULSORES	ACERO INOXIDABLE 304
EJE DE ACERO INOXIDABLE	AISI 304

5.0 RATING ★★★★★

(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527
www.coronelimport.com.pe
ventascoronel.peru@gmail.com
CORONEL IMPORT