

FICHA TÉCNICA

HD5 / 130FM



La Hidrolavadora Industrial con motor eléctrico monofásico de 5 HP y cabezal RIPPER RPR-130F está diseñada para trabajos de limpieza intensiva que requieren potencia, presión y funcionamiento constante. Permite remover grasa, barro, residuos y suciedad fuertemente adherida en maquinaria, vehículos y superficies resistentes. Su motor TEFC de alto torque proporciona operación estable y bajo nivel de ruido. Es ideal para lavaderos, talleres mecánicos, maquinaria pesada, equipos agrícolas, pisos industriales, patios y mantenimiento frecuente de instalaciones productivas.

Características Principales:

- Potencia: Eléctrico monofásico WEF de 3 HP, eficiente y confiable.
- Cabezal: RIPPER RPR-130F, para aplicaciones de alto rendimiento.
- Funciones: Remoción de gresca, barro, residuos y suciedad adherida.
- Aplicaciones: Para vehículos, maquinaria pesada, talleres, pisos industriales y equipos agrícolas

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	RIPPER
MODELO	RPR-130F
PRESIÓN MÁXIMA KG/Cm ² /PSI	40 / 568.92
PRESIÓN DE TRABAJO KG/Cm ² /PSI	71 / 116
CAUDAL MÁXIMO DE ASPERSIÓN (LPM)	71 / 116
VELOCIDAD ASPERSIÓN (RPM)	600 - 1000
RETORNO DE ASPERSIÓN	MANUAL
REGULADOR DE PRESIÓN	MANUAL
SALIDA DE FUMIGACIÓN	3- (2 de 1/2 ") (1 -1-1/2 ")
POT. MOTOR COMBUSTIÓN (HP)	13 / 16
CAPACIDAD DE ACEITE (L)	1.5
PISTONES	FIERRO
CANTIDAD DE PISTONES	3
GRASERAS	SI (3)
FAJAS	2 UNID. - TIPO B
MARCA	DELCROSA
POTENCIA DEL MOTOR	5 HP
VOLTAJE	220V MONOFÁSICO
FRECUENCIA	60 HZ
POLARIDAD	4 POLOS
RPM	1600 / 1750
DIÁMETRO DE EJE DE ENTRADA	24 Mm
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 55
CLASE DE AISLAMIENTO	F (1555 °C)
PESO TOTAL	42.5 KG
DIMENSIONES	0.82 x 0.41 x 0.45 Cm



5.0
RATING



(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527



www.coronelimport.com.pe



ventascoronel.peru@gmail.com



CORONEL IMPORT