

FICHA TÉCNICA

PSN085

FERTON®



La Pistola Neumática Pesada FERTON PSN085 de 1/2" está diseñada para realizar trabajos de ajuste y desmontaje de pernos y tuercas con rapidez y potencia. Su torque máximo de 850 Nm permite afrontar labores mecánicas exigentes, mientras su velocidad de 8500 RPM agiliza las operaciones de mantenimiento. Trabaja con una presión de 6.2 bar (90 PSI) y admite diferentes dados y accesorios. Es ideal para talleres automotrices, cambio de neumáticos, mantenimiento de vehículos, ensamblaje mecánico y aplicaciones profesionales.

Características Principales:

- Torque máximo: 850 Nm para trabajos de ajuste y desmontaje.
- Velocidad: 8500 RPM, proporciona operación rápida.
- Presión de trabajo: 6.2 bar (90 PSI)
- Aplicaciones: Ideal para talleres, cambio de neumáticos, mantenimiento vehicular y trabajos mecánicos profesionales.

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	FERTON
MODELO	PSN085
ENCASTRE	1/2" PULGADA
TORQUE MÁXIMO	850 NM
VELOCIDAD NOMINAL	8500 RPM
CONSUMO DE AIRE PRESIÓN MÁX.	6 / 8 KG/CM ²
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	6.3 BAR / 90 PSI
NIVEL MEDIO DE SONIDO	92.6 DB(A)
NIVEL MÁXIMO DE SONIDO	107 DB(A)
ACCESORIO 10 DADOS	9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 MM"
MALETA RÍGIDA DE TRANSPORTE	1 UND
LLAVE HEXAGONAL	1 UND
PISTOLA	1 UND
PESO	4.8 KG



5.0
RATING



(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527



www.coronelimport.com.pe



ventascoronel.peru@gmail.com



CORONEL IMPORT