

FICHA TÉCNICA

KL089-38M6



La Vibradora de Concreto KAILI KL089-38M6 está diseñada para proporcionar una compactación eficiente y uniforme, reduciendo el aire atrapado y mejorando la resistencia estructural del concreto. Equipada con un motor de 2 HP, brinda un desempeño estable para trabajos continuos y exigentes. Incorpora una manguera reforzada de 1-1/2" (38 mm) y protección IP44, aportando durabilidad y seguridad durante su operación. Su construcción robusta facilita el trabajo profesional, siendo ideal para cimentaciones, columnas, losas, muros y diversas aplicaciones de construcción civil e infraestructura industrial.

Características Principales:

- Potencia: Motor eléctrico 2 HP para trabajo continuo.
- Manguera reforzada: Diámetro de 1-1/2(38) para una compactación precisa.
- Protección IP44: Mayor resistencia
- Aplicación profesional: Cimientos, columnas, losas y muros.

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	KAILI
MODELO	KL089-38M6
TIPO DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA
POTENCIA (HP)	2
POTENCIA (W)	1500
VELOCIDAD SIN CARGA (RPM)	3200
CABLE DE CONEXIÓN (MTS)	1.2
BASE FIJA	SI
PROTECCIÓN	IP44
DIÁMETRO DE BOTELLA	1 1/2" (38MM) X6MTS
DIÁMETRO DE CAMPANA	2 1/2" (63 mm)
CABEZAL VIBRATORIO	38 X 50 MM
ACOPLE	REFORZADO
GIRO DE ACOPLE	HORARIO
PESO TOTAL	19 KG



5.0
RATING



(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527

www.coronelimport.com.pe

ventascoronel.peru@gmail.com



CORONEL IMPORT