

FICHA TÉCNICA

KL089-50M6



La Vibradora de Concreto KAILI KL089-50M6 está diseñada para proporcionar una compactación eficiente y uniforme, eliminando el aire atrapado y mejorando la resistencia estructural del concreto. Equipada con un motor de 2 HP, ofrece un desempeño estable para trabajos continuos en obra. Incorpora una manguera reforzada de 2" (50 mm) y protección IP44, brindando mayor durabilidad frente a condiciones exigentes. Su construcción robusta facilita una operación confiable, siendo ideal para cimentaciones, columnas, losas, muros y diferentes aplicaciones de construcción civil e infraestructura industrial.

Características Principales:

- Potencia: Motor eléctrico 2 HP para trabajo continuo.
- Manguera reforzada: Diámetro de 2" (50mm) vibración eficiente.
- Protección IP44: Mayor resistencia
- Aplicación profesional: Cimientos, columnas, losas y muros.

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	KAILI
MODELO	KL089-50M6
TIPO DE ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA
POTENCIA (HP)	2
POTENCIA (W)	1500
VELOCIDAD SIN CARGA (RPM)	3200
CABLE DE CONEXIÓN (MTS)	1.2
BASE FIJA	SI
PROTECCIÓN	IP44
DIÁMETRO DE BOTELLA	2" (50MM) X6MTS
DIÁMETRO DE CAMPANA	2 1/2" (63 mm)
CABEZAL VIBRATORIO	50 X 50 MM
ACOPLE	REFORZADO
GIRO DE ACOPLER	HORARIO
PESO TOTAL	19 KG



5.0
RATING



(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527



www.coronelimport.com.pe



ventascoronel.peru@gmail.com



CORONEL IMPORT