

FICHA TÉCNICA

KL603-38M6



La Vibradora de Concreto KAILI KL603-38M6 está diseñada para proporcionar una compactación eficiente y uniforme, reduciendo el aire atrapado y favoreciendo estructuras de concreto más resistentes y homogéneas. Equipada con un motor gasoliner de 6.5 HP, ofrece potencia y autonomía para trabajos continuos en obra. Incorpora una manguera reforzada de 1-1/2" (38 mm), adecuada para diferentes aplicaciones estructurales. Su construcción robusta garantiza un desempeño confiable en condiciones exigentes, siendo ideal para cimentaciones, columnas, losas, muros y proyectos profesionales de construcción civil e infraestructura industrial.

Características Principales:

- Potencia: Motor gasoliner 7.5 HP
- Manguera reforzada: Diámetro 1-1/2" (38)
- Trabajo continuo.
- Aplicación profesional para cimientos, columnas, losas y muros.

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	KAILI
MODELO	KL603-38M6
MOTOR	4 TIEMPOS
POTENCIA (W)	1500
DESPLAZAMIENTO (CC)	195
POTENCIA (HP)	7.5
TIPO DE COMBUSTIBLE	GASOLINA REGULAR (90 OCT)
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.6 LTS
TANQUE DE ACEITE	0.7 L
TIPO DE ACEITE	SAE 15W-40
TIPO DE ARRANQUE	MANUAL
ENFRIAMIENTO	POR AIRE
BASE FIJA	SI
DIÁMETRO DE BOTELLA	1 1/2" (38 mm) x 6 Mts
DIÁMETRO DE CAMPANA	2 1/2" (63MM)
GIRO ACOPLE	HORARIO
TIPO DE USO	PROFESIONAL
PESO VIBRADORA	27 KG



(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527



www.coronelimport.com.pe



ventascoronel.peru@gmail.com



CORONEL IMPORT