

FICHA TÉCNICA

VCH160-25M6

HONDA
POWER EQUIPMENT



La Vibradora de Concreto VCH160-25M6 con motor HONDA GX160 de 5.5 HP está diseñada para lograr una compactación eficiente y uniforme del concreto, mejorando su resistencia y acabado final en obra. Cuenta con sistema de vibración pendular para mayor homogeneidad, estructura robusta para uso intensivo y un rendimiento de hasta 22 m³/h, ideal para proyectos exigentes. Funciona con gasolina (tanque de 3.1 L), permitiendo hasta 7 horas de operación continua, ofreciendo potencia, durabilidad y confiabilidad en campo.

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	VCH160-25M6
MOTOR	HONDA GX160
TIPO DE MOTOR	4 T - MONOCILÍNDRICO
CILINDRADA	163 CC
SISTEMA DE VÁLVULAS	OVH
COMBUSTIBLE	GASOLINA REGULAR (90 OCT)
POTENCIA MÁXIMA (HP)	5.5 HP
POTENCIA NOMINAL (HP)	4.8 HP
CAP. TANQUE DE GASOLINA (L)	3.1
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.4
ACEITE RECOMENDADO	SAE 10W-30 API-HONDA
SISTEMA DE ARRANQUE	MANUAL
TIPO DE FILTRO DE AIRE	DUAL
HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN (H)	7
NÚMERO DE VIBRACIONES	16000 VIBRACIÓN X MIN
TIPO DE BASE	GIRATORIO
TIPO DE EJE	19 MM
SISTEMA DE VENTILACIÓN	AIRE REFORZADO
RPM	3600
CAPACIDAD DE ACEITE DE MOTOR	580 MM
SISTEMA DE ALERTA DE ACEITE	SI
DIÁMETRO DE LA BOTELLA	1 1/2" (25 MM) X 6 Mts
DIÁMETRO DE CAMPANA	2 1/2" (63 mm)
ESPESOR DE LA PLANCHA	5 / 16 / 8 MM
SISTEMA DE PARADA	CIRCUITO PRIMARIO IGNICIÓN A TIERRA
GIRO DE ACOUPLE	HORARIO
SISTEMA DE LUBRICACIÓN	SALPICADURA
DIMENSIONES (Cm) (AncxAltXProf)	50.0 x 42.0 x 36.0
PESO TOTAL	36 KG



CAMPANA
2 - 1/2"



5.0
RATING



(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527



www.coronelimport.com.pe



ventascoronel.peru@gmail.com



CORONEL IMPORT