

FICHA TÉCNICA

VCH200P-50M6

HONDA
POWER EQUIPMENT



La Vibradora de Concreto VCH200P-50M6, equipada con motor HONDA GP200 de 6.5 HP, está diseñada para compactar el concreto de manera uniforme, eliminando aire atrapado y mejorando su resistencia y acabado. Su sistema de vibración pendular permite trabajar eficientemente en diferentes aplicaciones de obra.

Cuenta con una estructura robusta para uso intensivo y alcanza un rendimiento de hasta 22 m³/h. Su tanque de 3.1 L proporciona hasta 6 horas de operación continua, ofreciendo autonomía, potencia y confiabilidad para trabajos profesionales.

Características Principales:

- Motor HONDA GP200
- Rendimiento de 22 m³/h
- Sistema Vibración pendular
- Autonomía de hasta 6 horas

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	VCH200P-50M6
MOTOR	HONDA GP200
TIPO DE MOTOR	4 T - MONOCILÍNDRICO
CILINDRADA	196CC
SISTEMA DE VÁLVULAS	OHV
COMBUSTIBLE	GASOLINA REGULAR (90 OCT)
POTENCIA MÁXIMA (HP)	6.5 HP
POTENCIA NOMINAL (HP)	5.5 HP
CAP. TANQUE DE GASOLINA (L)	3.1
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.7
ACEITE RECOMENDADO	SAE 10W-30 API-HONDA
SISTEMA DE ARRANQUE	MANUAL
TIPO DE FILTRO DE AIRE	DUAL
HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN (H)	6
NÚMERO DE VIBRACIONES	12000 VIBRACIÓN X MIN
TIPO DE BASE	GIRATORIO
FUERZA CENTRÍFUGA (KP)	85
SISTEMA DE VENTILACIÓN	AIRE REFORZADO
RPM	3600
CAPACIDAD DE ACEITE DE MOTOR	600 MM
SISTEMA DE ALERTA DE ACEITE	NO
DIÁMETRO DE LA BOTELLA	1 1/2" (38 MM) X 6 Mts
DIÁMETRO DE CAMPANA	2 1/2" (63 mm)
ESPESOR DE LA PLANCHA	5 / 16 / 8 MM
SISTEMA DE PARADA	CIRCUITO PRIMARIO IGNICIÓN A TIERRA
GIRO DE ACOPLER	HORARIO
SISTEMA DE LUBRICACIÓN	SALPICADURA
DIMENSIONES (Cm) (AncxAltProf)	50.0 x 42.0 x 36.0
PESO TOTAL	36 KG



CAMPANA
2 - 1/2"



5.0
RATING



(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527



www.coronelimport.com.pe



ventascoronel.peru@gmail.com



CORONEL IMPORT